



Профессиональная серия

## Ice Proof for Diesel

**концентрированный**

Wynn's Ice Proof для дизельного топлива предназначен для:

- 1) улучшения текучести дизельного топлива при низких температурах
- 2) предотвращения появления, роста и оседания парафиновых кристаллов.

Характеристики

### Свойства

- ✓ Снижает температуру предельной фильтруемости (ТПФ) и температуру застывания дизельного топлива вплоть до  $-30^{\circ}\text{C}$  (см. Таблицу) .(Снижение ТПФ зависит от ТПФ и состава дизельного топлива, которое должно быть обработано)
- ✓ Предотвращает «оседание» парафиновых кристаллов.
- ✓ Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
- ✓ Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.

Тип дизельного топлива	ТПФ в $^{\circ}\text{C}$ / Метод тестирования EW116	
	Без Ice Proof for Diesel	С Ice Proof for Diesel
Дизельное топливо Бельгия (2011)	-17	-30
Дизельное топливо Бельгия (2011)	-19	-30
Дизельное топливо Франция (2011)	-20	-25
Дизельное топливо Италия (2006)	-19	-26
Дизельное топливо Германия (2011)	-18	-25
Дизельное топливо Германия (2011)	-20	-29

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778-16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



# Характеристики

## Применимость

- ✓ Wynn's Ice Proof for Diesel для всех видов дизельного топлива.
- ✓ Также для смешанного диз. топлива с максимум 30 % БИО дизеля.

## Характеристики

Внешний вид : светло синяя жидкость  
 Плотность при 20°C : ок. 0,836 кг/дм<sup>3</sup>  
 Показатель преломления при 20°C : ок. 1,466  
 Точка воспламенения в закрытом тигле : ок. 75°C

## Указания по применению

- ✓ Добавить в бак с дизельным топливом.
- ✓ Добавить в дизтопливо до того, как его температура упадет ниже 5°C .
- ✓ Дозировка: добавить 0,1 % от объема дизельного топлива (для примера добавьте один литр продукта к 1000 литров дизельного топлива).

## Фасовка

№ W22795 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/HU/EL  
 № W22796 – 4x5 л. – EN/FR/DE/NL/IT/RU  
 № W22798 – 60 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU  
 № W22799 – 200 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU  
 № W22700 – 1000 л. – EN/IT/RU

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778-16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.