



Серия для АЗС и Нефтебаз

Supremium Diesel (1/1500)

Wynn's Supremium Diesel Присадка для улучшения качества дизельного топлива до экстра класса , особенно на АЗС.

Характеристики

Свойства

- ✓ Повышение цетанового числа
 - Увеличивает цетановое число дизельного топлива EN 590 от 2 до 4 единиц.
 - Снижает выброс вредных газов и сажи до 20%.
 - Снижает расход топлива до 4%.
 - Облегчает холодный пуск.
- ✓ Повышение моющих свойств
 - Очищает и поддерживает в чистоте инжекторы и топливную систему.
 - Поддерживает и восстанавливает оптимальную производительность двигателя (мощность).
 - Снижает выброс «черного» дыма за счет улучшенного сгорания топлива.
- ✓ Анти пена
 - Уменьшает образование пены до 60%.
 - Уменьшает кол-во брызг топлива при заправке.
 - Более быстрое и более полное заполнение топливного бака (> 15 %).
- ✓ Ингибиторы коррозии
 - Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе впрыска.
 - Предотвращает точечную коррозию и износ компонентов топливной системы.
- ✓ Смазывающие вещества
 - Смазывает и защищает топливный насос и форсунки.

Применимость

- ✓ Рекомендуются для все дизельных двигателей автомобилей.
- ✓ Также для красного дизельного топлива (дорожно-строительных машин, тракторов, морского транспорта).

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Характеристики

Характеристики

Внешний вид : Прозрачная жидкость желтого цвета
 Плотность при 15°C : 0,943 кг/дм³
 Показатель преломления при 20°C : 1,46
 Точка воспламенения в закрытом тигле : 65°C
 Вязкость при 20°C : 3,4 мм²/сек

Указания по применению

- ✓ Дозировка : 0,066 % (1 литр на 1500 литров дизельного топлива).
- ✓ Если возможно, то лучше всего использовать калиброванное дозирующее устройство (на автоцистернах или резервуарах для хранения).

Фасовка

PN 25396 – 4x5l – EN/DE/RU
 PN 25398 – 60l – EN/FR/RU/DE
 PN 25399 – 200l – EN/FR/RU/DE

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.