



Потребительская серия

Super Charge®

Wynn's Super Charge® присадка, разработанная для улучшения вязкостных характеристик моторных масел.

Характеристики

Свойства

- ✓ Повышает индекс вязкости моторных масел.
- ✓ Образует прочную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках.
- ✓ Восстанавливает компрессию и давление масла.
- ✓ Снижает расход масла и количество дымности выхлопных газов при повышенном расходе масла.
- ✓ Предотвращает трение металл-к-металлу при высоких нагрузках. Снижает шум при работе двигателя.
- ✓ Защищает от коррозии, окисления, ржавчины и износа.
- ✓ Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими, одно- и всесезонными.
- ✓ Не разрушает катализаторы.

Применимость

- ✓ Эффективна при больших нагрузках и высоких температурах, чрезмерном шуме двигателя, поездок на длинные расстояния, по горным дорогам и буксировке прицепов.
- ✓ Рекомендуются для всех бензиновых и дизельных двигателей, а также стационарного оборудования при повышенном расходе масла и низкой компрессии.
- ✓ Особенно эффективно в более старых моделях двигателей.

Характеристики

Внешний вид	: Жидкость янтарного цвета
Плотность при 15°C	: ок. 0,85 кг/дм ³
Вязкость при 40°C	: 5889 мм ² /сек
при 100°C	: 525,5 мм ² /сек

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Индекс вязкости : 265
 Точка воспламенения : 200°C
 Температура застывания : -7°C

Указания по применению

- ✓ Разогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
- ✓ Добавить содержимое банки к моторному маслу.
- ✓ Дайте поработать двигателю на холостых оборотах 10 минут или можно проехать несколько километров на средней скорости.
- ✓ Одной бутылки 325 мл достаточно для обработки от 2,5 до 5 литров масла.

Фасовка

№ W51372 – 12x325 мл – PL/HU/PT/RU

Примечание

Не устраняет механические неисправности.

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.