



# Характеристики



Серия для Авто парковых Хозяйств  
и Агро Комплексов

## Diesel System Purge

Wynn's Diesel System Purge создан для устранения грязи и отложений в системах впрыска тракторов, комбайнов, силовой техники и стационарного оборудования без ее демонтажа. Специальное оборудование позволяет промыть систему быстро и эффективно!!!

### Свойства

- ✓ Очищает клапаны, форсунки, камеры сгорания и другие детали топливной системы дизельного двигателя без демонтажа компонентов.
- ✓ Восстанавливает работу форсунок, насосов высокого давления и насос-форсунок, а также улучшает процесс сгорания топлива.
- ✓ Снижает токсичность выхлопных газов и сажи.
- ✓ Раскоксовывающий эффект.
- ✓ Уменьшает «дизельный стук».
- ✓ Безопасен для всех выхлопных систем в том числе для каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров (DPF).

### Применимость

- ✓ Может использоваться на всех дизельных автомобилях, грузовиках, комбайнах, тракторах, силовой техники, спец оборудования, морских и стационарных двигателях, с или без турбокомпрессора.
- ✓ Для всех дизельных двигателей включая двигатели с коммон рейл, насос-форсунками и HDI, JTD, CDTi, CDI, ....
- ✓

### Указания по применению

- ✓ Использовать только со специальным оборудованием компании Wynn's.
- ✓ Время промывки: 50-60 мин.
- ✓ Инструкции по пользованию – см. Инструкцию по эксплуатации оборудования Wynn's.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



- ✓ НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.
- ✓ Первичная промывка: 3-4 литра для 1 обработки
- ✓ Вторая и последующие промывки: 2-3 литра для 1 обработки
- ✓ Рекомендуется производить промывку каждое второе техническое обслуживание или при наличии проблем с загрязнением инжекторов, черного дыма, при непостоянном холостом ходе, плохой приемистости и т.д.

#### Фасовка

№ W89195 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT

# Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.