



Серия для АЗС, Судовых парков, Авто Парковых и Фермерских хозяйств

## Wynn's Winter Supremum Diesel and Heating Oil (1/1000)

Wynn's Winter Supremum Diesel and Heating Oil - представляет собой продукт содержащий специальный пакет присадок, предназначенный для улучшения физико-химических свойств дизельного топлива, судового маловязкого топлива, печного топлива с целью доведения их до состояния приемлемого качества.



### Свойства

- ✓ Улучшает стабильность дизельного топлива, судового маловязкого топлива, печного топлива, внедорожного дизельного топлива и биодизеля.
  - Повышает цетановое число в соответствии со стандартом EN 590
  - Уменьшение выбросов NO<sub>x</sub>
  - Снижает расход топлива
  - Улучшает холодный запуск
- ✓ Моющие свойства:
  - Мгновенно очищает и предохраняет инжекторы
  - Восстанавливает оптимальные характеристики работы двигателя
  - Уменьшает выбросы сажи
- ✓ Анти-пена:
  - Уменьшает образование пены до 60%
  - Нет брызг топлива.
  - Более быстрое и полное наполнение бака (> 15%).
- ✓ Ингибиторы коррозии:
  - Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе впрыска.
  - Предотвращает образование точечной коррозии и износа компонентов топливной системы.
- ✓ Смазывающие компоненты:
  - Смазывает и защищает топливный насос и форсунки.
- ✓ Антигель. Улучшение свойств ТПФ:
  - Снижает температуру предельной фильтруемости (ТПФ) и температуру застывания дизельного топлива вплоть до -20°C. (Снижение ТПФ зависит от ТПФ и состава дизельного топлива, которое должно быть обработано)
  - Предотвращает «оседание» парафиновых кристаллов.
  - Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.

www.wynnsrus.ru

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



## Применимость

- ✓ Рекомендуется для резервуаров и цистерн с дизельным топливом, судовым маловязким топливом, печным топливом.

## Указания по применению

- ✓ Дозировка: 0,1 % (1 литр продукта на 1000 литров дизельного топлива).
- ✓ Добавить в топливо до того, как его температура упадет ниже 5°C .

## Основные физико-химические свойства

Агрегатное состояние :	Жидкость
Внешний вид :	Прозрачный.
Цвет :	Желтый.
Запах :	Запах нефти.
Индекс рефракции :	1,477
Температура воспламенения :	63 °C
Плотность @20°C :	911 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость, кинематическая @40°C :	2,34 мм <sup>2</sup> /с

## Фасовка

PN 40110 – 1000 л

PN 40199 – 200 л

[www.wynnsrus.ru](http://www.wynnsrus.ru)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.