



Характеристики



WYNN'S 15W40 TDI-GTI

WYNN'S 15W40 TDI-GTI — это универсальное масло с присадками последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Описание

- ✓ WYNN'S 20W50 RACING — это универсальное масло с присадками последнего поколения, обеспечивающее максимальную защиту и производительность для современных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.
- ✓ Рекомендовано для применения в дизельных двигателях, оборудованных прямым впрыском, также рекомендуется для двигателей с непрямым впрыском.
- ✓ Превосходная производительность и универсальность этого масла делает его идеальным многоцелевым продуктом для эксплуатации парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, обеспечивающего эффективное увеличение ресурса двигателя.
- ✓ Эксклюзивный состав пакета присадок обеспечивает превосходную производительность двигателя при пониженных и повышенных температурах, сводя к минимуму ухудшение качества масла при «тяжелой» эксплуатации.

Свойства

- ✓ Было разработано в качестве универсального продукта для всех типов двигателей бензиновых и дизельных, как с турбонаддувом, так и атмосферных.
- ✓ Идеально подходит для применения в качестве универсального масла для автомобильного парка, включающего бензиновые и дизельные легковые/большегрузные автомобили.
- ✓ Вязкостные характеристики масла 15w40 обеспечивают превосходную перекачиваемость и циркуляция масла при низких температурах предотвращая избыточный износ деталей двигателя в зимний период, а также образуя дополнительную смазочную пленку при повышенных температурах.
- ✓ Специальный состав присадок против окисления и накопления отложений обеспечивает оптимальную защиту от трения и износа двигателя в жестких условиях эксплуатации (загородный и городской режимы).

Спецификация

ACEA A3/B3

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.00/505.00

Характеристики

Технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Цвет:	-	Визуальный	Янтарный
Класс	-	SAE J300	15W-40
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D4052	0,88
Кинематическая вязкость при 100°C	сСт	ASTM D445	12,5 - 16,3
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	ASTM D445	100
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	150
Динамическая вязкость при -30°C	сП	ASTM D5293	< 7,000
Динамическая вязкость HTHS при 150°C	сП	CEC-L- 36-90	> 3,5
ОЩЧ	мг КОН/г	ASTM D2896	9
Летучесть по NOACK (250°C, 1 ч)	%	CEC L-40-93	< 12
Температура вспышки	°C	ASTM D92	> 210
Температура застывания	°C	ASTM D97	< -30

Примечание: эти данные представляют средние значения после различных испытаний. Компания WYNN'S сохраняет за собой право на изменение или уточнение указанных данных без предварительного уведомления.

Фасовка

- № 77834– 1 л – RU
- № 77835– 4 л – RU
- № 77830– 208 л – RU